

# ROLOG Sàrl

Tél : 032 483 13 31  
Mobile : 079 445 92 52  
Fax : 032 483 13 30  
[rolog@bluewin.ch](mailto:rolog@bluewin.ch)  
[www.rolog.ch](http://www.rolog.ch)

La Combe 12  
ZI Malvaux  
Case postale 170  
2710 Tavannes

## Pavés gazon en PE emboîtable

Produit à base de matériel recyclé ne nécessitant aucun entretien de couleur grise identique au pavé béton, avec un poids d'env. 9 kg /pce et résistance certifiée camion 60 to.

### Domaines d'utilisation

- parkings (provisoires ou définitifs)
- aires de stationnement pour voiture ou camions, parcs machines de chantier
- pistes de chantier provisoires
- voies d'accès pour pompiers ou premiers secours (ex : cliniques/hôpitaux)
- toitures plates

### Caractéristiques techniques

- Dimensions : 60x40x8cm =/4,17pces=1m<sup>2</sup>
- Résistance : camion 60 to.
- Poids : 9kg /pce = 36kg/m<sup>2</sup>  
(béton = env. 35kg/pce = 140kg/m<sup>2</sup>)
- Couleur : gris
- 1 pal. = 80 pces / 19,18m<sup>2</sup> / 740kg

### Tarifs

Sur demande



### Caractéristiques et avantages

- résistent aux UV et aux intempéries, ne nécessitent aucun entretien
- **résistant au gel et au sel**
- résistent aux chocs et à la rupture, excellentes élasticité et résistance à l'usure
- n'aspire pas l'humidité du sol (contrairement aux dalles en béton) meilleure croissance de l'herbe
- gain de temps et d'argent pour le transport et la pose grâce au poids de 9kg/pce (béton 35 kg)
- respectueux de l'environnement : peut être à nouveau recyclé ultérieurement
- emboîtable

### Technique de pose

- Profondeur de creusage : environ **40cm**
- chaille/groise damée ou verre pilé mélangé à la chaille : **25cm**
- Gravillons : **5cm**
- Pavés gazon
- Remplissage avec terre, chaille, gravier, verre pilé...

