

ROLOG Sàrl

Tél : 032 483 13 31

Mobile : 079 445 92 52

Fax : 032 483 13 30

rolog@bluewin.ch

www.rolog.ch

La Combe 12

ZI Malvaux

Case postale 170

2710 Tavannes

Rigoles en PE

Produit à base de matériel recyclé ne nécessitant aucun entretien de couleur grise avec système de liaison par un fer plat en acier galvanisé, 60kg/pce et résistance certifiée camion 60 to.

Domaines d'utilisation

- Chemins forestiers
- Chemins de montagne
- Traverses de route
- Descentes de garage

Caractéristiques techniques

- Dimensions : L300 x La26 x h18.5cm
- Résistance : camion 60 to.
- Poids : 60kg/pce
- Couleur : gris

Accessoires

Fer de liaison plat 80cm

Grille en acier galvanisé 150cm

Grille en fer brut 150cm

Tarifs

Sur demande

Caractéristiques et avantages

- résistant aux UV et aux intempéries, ne nécessite aucun entretien
- **résistant au gel et au sel**
- haute résistance aux chocs, à la rupture et à l'usure, excellente élasticité
- antidérapant
- n'aspire pas l'humidité du sol (contrairement aux rigoles en bois)
- facilité de nettoyage
- gain important de temps à la pose
- fixation au béton maigre ou sans scellement selon situation
- respectueux de l'environnement : peut être à nouveau recyclé ultérieurement
- découpes simples
- longueurs adaptables grâce aux fers de liaison
- mortaisage aux extrémités pour un emboîtement parfait des fers

Technique de pose

La pose de ce système est très simple, et ne nécessite pas de scellement.

Important : dans le cas d'une longueur supérieure à 3m, fixer le(s) fer(s) avant la mise en place de la rigole.

Nous sommes à votre disposition afin de vous conseiller au mieux sur le processus selon l'utilisation souhaitée.



ROLOG Sàrl

Tél : 032 483 13 31
Mobile : 079 445 92 52
Fax : 032 483 13 30
rolog@bluewin.ch
www.rolog.ch

La Combe 12
ZI Malvaux
Case postale 170
2710 Tavannes

