

ROLOG Sàrl

Tel : 032 483 13 31
Mobile : 079 445 92 52
Fax : 032 483 13 30
rolog@bluewin.ch
www.rolog.ch

La Combe 12
ZI Malvaux
Case postale 170
2710 Tavannes

Rasengittersteine mit Verbundsystem

Recyclingprodukte ohne Unterhaltung grau Farbe wie Wabe Beton, mit einem Gewicht von etwa 9 kg /St und eine bestätigte Widerstandskraft für Lastkraftwagen bis 60 To.

Anwendungsgebiet

- Parkplätze (Provisorisch oder endgültig)
- Abstellplätze für Autos oder LKW, Baumaschinen Parks
- Provisorische Baubahnen
- Auffahrten für Feuerwehrmänner oder Erste Hilfen (Zb: Kliniken/Krankenhäuser)
- Flache Dächer

Technische Besonderheiten

- Dimensionen: 60x40x8cm / 4,17 Stk=1m²
- Widerstand : Lastkraftwagen 60 To.
- Gewichte: 9kg /Stk = 36kg/m²
(Beton = env. 35kg/St = 140kg/m²)
- Farbe : grau
- 1 Pal. = 80 Stk / 19,18m² / 740kg

Preise

Auf Anfrage

Besonderheiten und Vorteile

- UV und Wetter-Fest, keine Unterhaltung
- **Frost- und Salz Fest**
- Schlag- Bruch und – Erschöpfung Festigkeit, Ausgezeichnete Elastizität
- Ohne zu feucht des Bodens (im Gegensatz zu den Betonplatten) besseres Wachstum des Grases
- Preiswert und Zeitersparnis für der Transport 9kg/St (Beton 35 kg)
- Umwelt ist geachtet : kann erneut später wiederverwertet sein
- Verbundsystem

Verlege Technik

- Grabentiefe : etwa **40cm**
- Angedrückt Hornstein oder zerkleinertes Glas mit Hornstein : **25cm**
- Splitt : **5cm**
- Rasengittersteine
- Erde, Hornstein, Kies, zerkleinertes Glas auffüllen...

