

Kabelbrücke mit Reflektoren

Produkt hergestellt aus Ummantelungen für elektrische Kabel. Ohne Wartung, schwarz oder gelb Farbe mit eine bestätigte Widerstandskraft von 60 To (LKW)

Anwendungsgebiet

- Schutz von Kabeln, Schläuchen, Röhren auf den Fahrbahnen, in den Fertigungsbetrieben, auf Ausstellungen, Kulturveranstaltungen, usw...

Technische Besonderheiten

- Dimensionen : 80x60x8cm
- *Max Durchmesser : 5cm*
- Widerstand : LKW 60 to.
- Gewichte : 29,4 kg /Stk.
- Farbe : schwarz oder gelb
- 1 Pal. = 20 Stk. / 16mL / 618 kg
- Schraube : länge 140mm
- Duebel : 10/120
- Flache Scheibe : ø 30mm

Preis

Auf Anfrage

Besonderheiten und Vorteile

- Chemische Beständigkeit
- Benzin und Petroleum-Fest
- Frost, Salz, UV Wetter-Fest, keine Wartung
- Hoch Feuer Beständigkeit
- Schlag- Bruch und - Erschöpfung Festigkeit
- Ausgezeichnete Elastizität
- Rutschfest
- Schnelle Montage und Demontage
- Verbundsystem
- Bearbeitung und einfach Zuschneiden
- Umwelt ist geachtet : kann erneut später wiederverwertet sein

Verlege Technik

- Bei die Verlegung den Elemente, das erstes Unterteil muss verschoben werden für das nächste Element kann sich einpassen.
- Achtung! Die Verlegung die Kabelbrücken ohne die Unterteil kann die Elemente brechen.
- Die Kabelbrücken müssen unbedingt wo alles möglich ist befestigt werden mit Schrauben. (siehe Photo)
Minimum 2 Schrauben pro Element.

